

PEARL IMPREGNATOR



AKEMI®

PEARL
Impregnator

Premium Fleckschutz

- herausragende Imprägnierung
- besonders geeignet für hellen Marmor, Kalkstein und Granit

Premium Stain Protection

- outstanding impregnation
- also suitable for light marble, limestone and granite

AKEMI®

AKEMI®

AKEMI®

ANTI-FLECK W
STAIN REPELLEN
ANTIMANCHAS

Fleckschutz auf Wasser

- schützt Stein vor Flecken
- auch für...

TOP SHIELD
PREMIUM
COUNTERTOP
PROTECTION

Pearl Impregnator

PREMIUM IMPRÄGNIERUNG FÜR HOCHWERTIGE HELLE NATURSTEINE UND QUARZKOMPOSIT

IMPRÉGNATION PREMIUM POUR PIERRES CLAIRES DE HAUTE QUALITÉ ET LES COMPOSITES

PREMIUM IMPREGNATIE VOOR HOOGWAARDIGE LICHTE NATUURSTEEN EN KWARTSCOMPOSIT

Einsatzgebiet:

Premium-Imprägnierung mit sehr gutem wasser-, öl- und fettabweisendem Effekt. Schützt Natur- und Kunststein wie z.B. Marmor, Kalkstein, Granit, Gneis, Porphy, Sandstein, Cotto, Terrazzo, Quarzkomposit, Feinsteinzeug u.ä. mit polierter, geschliffener oder rauer Oberfläche. Besonders geeignet für die Behandlung heller Marmor- und Kalksteinflächen. Anwendungsgebiete sind Bodenflächen, Küchenbeläge, Badezimmer (Waschtische, Ablagen, Marmorfliessen im Wand- und Bodenbereich), Tische, Fensterbänke, Fassaden (Antigriffiti). Durch die Verwendung ausgewählter Rohstoffe wird bereits nach 10 - 20 Minuten eine hohe Schutzwirkung mit Abperleffekt erreicht.

Domaine d'utilisation:

Imprégnation premium avec un très bon effet répulsif vis-à-vis de l'eau, des huiles et des graisses. Protège la pierre naturelle et artificielle comme le marbre, le granit, le gneiss, le porphyre, le grès, la tomette, le granito, les composites, le grès cérame etc. avec des surfaces polies, adoucies ou brutes. Spécialement approprié pour le traitement des marbres clairs et la pierre calcaire claire. Les domaines d'utilisation spécifiques sont les surfaces au sol, les revêtements de cuisine, les salles de bain (lavabos, dalles de marbre sur les murs et au sol), les tables, les rebords de fenêtre, les façades (effet anti-graffiti). Grâce à l'utilisation des matières premières sélectionnées, l'effet protecteur élevé perlant est obtenu après seulement 10 à 20 minutes.

Gebruik:

Premium-impregnering met een zeer goede water-, olie en vetafwijzend effect. Beschermt natuur- en kunststeen zoals marmer, kalksteen, graniet, Gneis, Porphy, zandsteen, Cotto, Terrazzo, kwartscomposit, fijnsteen e.a. met een gepolijst, geslepen of ruw oppervlak. In het bijzonder geschikt voor de behandeling van lichte marmer- en kalksteenoppervlakken. Toepassingsgebied zijn vloeren, keukentabletten, badkamer (wastafels, schappen, marmeren tegels op vloer en wand), tafels, vensterbanken, gevels (antigriffiti). Door geselecteerde grondstoffen te gebruiken, wordt een hoog beschermend effect met een parelend effect bereikt en dit na slechts 10 tot 20 minuten.

Anti-Fleck Produkte im Überblick

Produits Anti-Taches - vue d'ensemble

Anti-vlek producten in één oogopslag

Eigenschaften und Anwendung Propriétés et Application Eigenschappen en toepassing	Anti-Fleck Nano Anti-Tache Nano Anti-vlek Nano	Pearl Impregnator	Top Shield	Anti-Fleck Super Anti-Tache Super Anti-vlek Super	Anti-Fleck W Anti-Tache W Anti-vlek W
Farbtonvertiefung ¹⁾ Assombrissement de la teinte ¹⁾ Kleurverdieping ¹⁾	★	○	◇	○	●
Schutz vor Wasser, Öl und organischen Verfärbungen Protection contre eau, huile et altération organique Bescherming tegen water, olie en organische verkleuringen	■	■ ■	■ ■	■	◇
Eintreten der Schutzwirkung (20°C) Réaction de l'efficacité (20°C) Optreden van de beschermende werking (20°C)	10 - 20 min	10 - 20 min	20 - 30 min	1 - 2 days	1 - 2 h
Volle Schutzwirkung (20°C) Protection complète (20°C) Volledige beschermende werking (20°C)	2 - 3 h	24 h	24 h	7 days	24 h
Abperleffekt Effet perlant Afpareleffect	■	■	■	◇	◇
Langzeitwirkung Durée de l'efficacité Werkning op lange duur	■	■ ■	■ ■	■	◇
Atmungsaktivität Capacité respiratoire Ademactiviteit	✓	✓	✓	✓	✓
Geruch bei der Verarbeitung Odeur après traitement Reuk bij de verwerking	○	○	○	●	★
Anwendung auf feuchten Untergründen Utilisation sur fonds humides Gebruik op vochtige ondergronden	-	-	-	-	✓
Anwendung auf hellen Steinen Utilisation sur les pierres claires Gebruik	■	■ ■	◇	◇	◇

¹⁾ Grundsätzlich Musterfläch anlegen!
¹⁾ Procéder à un essai au préalable!
¹⁾ Principieel een monstervlak aanleggen!

■ ■ ■ excellent
■ ■ ■ excellent
■ ■ ■ excellent

■ sehr hoch
■ très haut
■ zeer hoog

◇ hoch
◇ haut
◇ hoog

○ gering
○ peu
○ gering

● sehr gering
● très peu
● zeer gering

★ keine
★ non
★ geen

Gebinde

VE

Art.-Nr.

Pearl Impregnator

1000 ml Flasche	6	1 23 11
5000 ml Kanister	2	1 23 12

Taille d'emb.

Unité

Réf.

Pearl Impregnator

1000 ml flacon	6	1 23 11
5000 ml bidon	2	1 23 12

Verpakking

VE

Art.-Nr.

Pearl Impregnator

1000 ml flesje	6	1 23 11
5000 ml kanister	2	1 23 12

Zur Beachtung: Vorstehende Angaben wurden nach dem aktuellen Stand der Entwicklung und Anwendungstechnik unserer Firma erstellt. Aufgrund der Vielzahl unterschiedlicher Einflussfaktoren können diese Angaben sowie sonstige mündliche oder schriftliche anwendungstechnische Hinweise nur unverbindlichen Charakter aufweisen. Der Verwender ist im Einzelfall verpflichtet, eigene Versuche und Prüfungen durchzuführen; hierzu zählt insbesondere das Ausprobieren des Produktes an unauffälliger Stelle oder die Anfertigung eines Musters. Unser Technisches Merkblatt ist zwingend zu beachten (www.akemi.de).

A respecter: Les indications suivantes ont été générées conformément au niveau actuel de la technique de développement et d'application de notre entreprise. En raison du grand nombre de facteurs d'influence différents, ces indications, tout comme les instructions écrites ou orales relatives à la technique d'application, ne peuvent être faites que sans garantie. L'utilisateur est obligé au cas par cas de réaliser ses propres essais et contrôles; en font partie en particulier l'essai du produit sur un endroit discret ou la réalisation d'un échantillon. Notre fiche technique doit absolument être respectée (www.akemi.com).

Let op: Bovenstaande informatie werd opgesteld naar de nieuwste stand van ontwikkeling en gebruikstechniek van onze firma. Op grond van een groot aantal verschillende invloedsfactoren tonen deze aanwijzingen evenals andere mondelinge of schriftelijke gebruikstechnische aanwijzingen een niet bindend karakter. De gebruiker is daarom verbonden zelf verzoeken en proeven uit te voeren; hierbij geldt in het bijzonder het uitproberen van het product op een onopvallende plaats of het maken van een staal. Technische toelichtingen naleven (www.akemi.com).