


AKEMI®

AKEPOX® 1016

Black Magic



Micro Filler



sehr dünnflüssig, tiefe Penetration,
verstärkt Farbe schwarzer Steine,
lösungsmittelfrei
extremely liquid, deep penetration
intensifies colour of black
free of solvents
muy líquido, penetración p.
intensifica el color de piedra
sin disolventes
viscosidade muito alta, penetraç.
reforça o cor de pedras p.
isento de solventes

Komponente A



Komponente B



© Zum Schützen
bei Natursteinen
Verdichten Oberfläche

Gebräuchsanweisung

1. Die zu behandelnde
Säuber. 2. Drei Gewichts-
anteile A mit einer
teil Komponente B
3. Die Mischung ver-
arbeitbar ist
Phasen oder Füll-
stoffen auftragen.

4. Nach ca. 1 Tag
Körner die Flüssig-
keiten werden.

5. Wärmestest
Ausführung

Zu beachten:
Vor Gebrauch
Das Mischungs-
verhältnisse
eingehalten
müssen haben.
Regelmäßig
verarbeiten
Vorsicht vor
die Färbung
Unter 15°C
Das Produkt
Klarheit
Zeigt
Bei der Unter-
verarbeitung
Gefahr von
Zwischen Produkten
www.akemi.de

1423

AKEMI® AKEPOX 1016

Der ultra-dünnflüssige Steinfestiger für Mikrofissuren und zur Verdichtung von Steinoberflächen

Le consolideur très fluide pour microfissures et pour le compactage des surfaces de blocs

De ultra-dunne steenversteiger voor microscheurtjes en voor het dichten van steenoppervlakken

Einsatzgebiet

Aufgrund seiner extrem dünnflüssigen Konsistenz und seiner langen Aushärtezeit „kriecht“ AKEPOX 1016 selbst in nahezu unsichtbare feine Haarsrisse, Mikrofissuren und Porositäten in Oberflächen aus Naturstein, Beton oder Betonwerkstein. Dieses sehr gute Penetrationsverhalten führt sogar zu einer hohen Verdichtung von gering saugenden Oberflächen. Selbst Mikrofissuren bei bestimmten Diabas-Sorten, die nur im befeuchteten Zustand sichtbar sind, werden mit AKEPOX 1016 verschlossen.

Erhältlich ist AKEPOX 1016 in zwei Varianten: zum einen als transparentes Produkt namens „MICRO FILLER“, zum anderen als schwarz gefärbtes Produkt namens „BLACK MAGIC“.

AKEPOX 1016 - MICRO FILLER

- Generalist, da transparente Eigenfarbe
- Mit AKEMI® -Stone Ink einfärbbar

AKEPOX 1016 - BLACK MAGIC

- zum Schwarzfärbeln von Naturstein, Beton und Betonwerkstein
- Intensiviert die schwarze oder dunkelgraue Eigenfarbe von Steinen, wie z. B. Nero Assoluto, Impala schwarz, Galaxy

Eigenschaften

- 2-Komponenten-Epoxidharzsystem (Mischungsverhältnis nach Gewicht oder Volumen 3:1)
- sehr dünnflüssig: Dichte ca. 1,0 g/cm³
- lösemittelfrei, daher sehr hohe Ergiebigkeit
- geruchsarm
- stark farbtonvertiefend
- Verarbeitungszeit (20°C): 1-2 h*
- Aushärtezeit (20°C): 18-24 h*
- Grifffestigkeit der Oberfläche (20°C): 3 h*

* höhere Temperaturen beschleunigen, niedrigere Temperaturen verlängern die Zeiten

Lieferform

Produkt	Gebinde	VE	Art.-Nr.
MICRO FILLER (transparent)	1 kg-Einheit	6	1 1785
MICRO FILLER (transparent)	10 kg-Einheit	1	1 1788
BLACK MAGIC (schwarz)	4 kg-Einheit	6	1 1770
BLACK MAGIC (schwarz)	Größere Gebinde auf Anfrage		

Zur Beachtung: Vorstehende Angaben wurden nach dem aktuellen Stand der Entwicklung und Anwendungstechnik unserer Firma erstellt. Aufgrund der Vielzahl unterschiedlicher Einflussfaktoren können diese Angaben sowie sonstige mündliche oder schriftliche Anwendungstechnische Hinweise nur unverbindlichen Charakter aufweisen. Der Verwender ist im Einzelfall verpflichtet, eigene Versuche und Prüfungen durchzuführen; hierzu zählt insbesondere das Ausprobieren des Produktes an unauffälliger Stelle oder die Anfertigung eines Musters. Unser Technisches Merkblatt ist zwingend zu beachten (www.akemi.de).

Domaine d'utilisation

En raison de sa consistance extrêmement fluide et de son temps de durcissement très long, AKEPOX 1016 s'immisce de lui-même dans pratiquement toutes les fines fissures, les microfissures et dans les porosités des surfaces des pierres naturelles, du béton ou de la pierre de taille en béton. Cet excellent comportement de pénétration entraîne même un très grand compactage de surfaces faiblement absorbantes. Même les microfissures de certaines sortes de diabase visibles uniquement lorsqu'elles sont humidifiées se ferment avec AKEPOX 1016.

AKEPOX 1016 est disponible en deux modèles: d'une part sous forme de produit transparent du nom «MICRO FILLER», d'autre part, sous forme de produit teinté en noir du nom de «BLACK MAGIC».

AKEPOX 1016 - MICRO FILLER

- polyvalente, étant donné que sa couleur est transparente
- peut être colorée avec AKEMI® -Stone Ink

AKEPOX 1016 - BLACK MAGIC

- pour colorer en noir la pierre naturelle, le béton et la pierre de taille en béton
- intensifie la propre couleur noire ou gris foncé de pierres telles les Nero Assoluto, Impala noir, Galaxy

Caractéristiques

- système de résine d'époxy à 2 composants (rapport de mélange selon le poids ou le volume 3:1)
- très fluide: Densité environ 1,0 g /cm³
- exempt de solvant, par conséquent très grand rendement
- peu odorant
- approfondit intensément la couleur
- temps de traitement (20°C): 1-2 h*
- temps de durcissement (20°C): 18-24 h*
- manipulabilité de la surface (20°C): 3 h*

*) Des températures plus élevées réduisent, des températures plus basses rallongent les temps

Conditionnement

Produit	Taille	Unité d'emb.	Réf.
MICRO FILLER (transparent)	unité de 1 kg	6	1 1785
MICRO FILLER (transparent)	unité de 10 kg	1	1 1788
BLACK MAGIC (noir)	unité de 4 kg	6	1 1770
BLACK MAGIC (noir)	De plus grands bidons sur demande.		

A respecter: Les indications suivantes ont été générées conformément au niveau actuel de la technique de développement et d'application de notre entreprise. En raison du grand nombre de facteurs d'influence différents, ces indications, tout comme les instructions écrites ou orales relatives à la technique d'application, ne peuvent être faites que sans garantie. L'utilisateur est obligé au cas de réaliser ses propres essais et contrôles, en font partie en particulier l'essai du produit sur un endroit discret ou la réalisation d'un échantillon. Cette fiche technique doit absolument être respectée (www.akemi.com).

Gebruik

Op grond van zijn extreem dunvloeibare consistentie en zijn lange uithardingstijd „kruip“ AKEPOX 1016 zelfs in nagenoeg onzichtbare fijne haarscheuren, microscheurtjes en poreuze oppervlakken uit natuursteen, beton en betonwerksteen. Deze zeer goede penetratie voert zelfs tot een hoge dichting van gering zuigende oppervlakken. Zelfs microscheurtjes bij bepaalde Diabaas-soorten, die enkel in vochtige toestand zichtbaar zijn, worden met AKEPOX 1016 gesloten.

AKEPOX 1016 is verkrijgbaar in 2 varianten: als transparant product namelijk „MICRO FILLER“, als zwart ingekleurd product namelijk „BLACK MAGIC“.

AKEPOX 1016 - MICRO FILLER

- universeel inzetbaar, daar transparant
- met AKEMI® -Stone Ink inkleurbaar

AKEPOX 1016 - BLACK MAGIC

- voor donkere natuurstenen, beton en betonwerksteen
- intensificeert de zwarte of donkergrize eigen kleur van stenen zoals Nero Assoluto, Impala zwart, Galaxy

Eigenschappen

- 2-componenten-Epoxidhars systeem (mengverhouding naar gewicht of volume 3:1)
- zeer dunvloeibaar: dichtheid ca. 1,0 g/cm³
- vrij van oplosmiddelen
- reukarm
- sterk kleurverdiepend
- verwerkingstijd (20°C): 1-2 h*
- uithardingstijd (20°C): 18-24 h*
- stevigheid van het oppervlak (20°C): 3 h*

*) hoge temperaturen verlengen, lage temperaturen verkorten die tijd

Verpakking

Product	Verpakking	VE	Art.-nr.
MICRO FILLER (transparent)	1 kg-eenheid	6	1 1785
MICRO FILLER (transparent)	10 kg-eenheid	1	1 1788
BLACK MAGIC (zwart)	4 kg-eenheid	6	1 1770
BLACK MAGIC (zwart)	Grotere verpakking op aanvraag		

Let op: Bovenstaande informatie werd opgesteld naar de nieuwste stand van ontwikkeling en gebruikstechniek van onze firma. Op grond van een groot aantal verschillende invloedsfactoren tonen deze aanwijzingen evenals andere mondeling of schriftelijke gebruikstechnische aanwijzingen een niet bindend karakter. De gebruiker is daarom verbooden zelf verzoeken en proeven uit te voeren; hierbij geldt in het bijzonder het uitproberen van het product op een onopvallende plaats of het maken van een staal. Technische toelichtingen naleven (www.akemi.com).