



SHARK SKIN

SHARK SKIN

2K PUR-Transportflächen-Beschichtung

2K PUR bedliner coating

Revêtement 2C PUR pour les surfaces de transport

AKEMI Shark Skin ist eine 2K-Polyurethan-Beschichtung, die stark beanspruchte Transportflächen mit einem sehr widerstandsfähigen Schutzfilm versiegelt.

Einsatzgebiet:

Im Allgemeinen als Schutzbeschichtung für alle stark beanspruchten Metall- und Holzoberflächen wie z.B. Pick-Up Ladeflächen, LKW Transportflächen. Mit Zugabe von AKEMI® Anti-Slip Additiv auch als Beschichtung für LKW Ladebordwände.

Eigenschaften:

- verfügbar in Schwarz, Weiß und Einfärbbar
- schützt gegen Kratzer und Schläge
- schützt gegen Korrosion
- elastisch
- geräusch- und vibrationsdämmend
- UV- und wasserbeständig
- beständig gegen viele Chemikalien, z.B. Kraftstoff, Hydrauliköl, Salzwasser, Tierausscheidungen, usw.

Gebinde	VE	Art.-Nr.
Shark Skin 800ml Dose	6	
Farbe: schwarz		8 78 87
Farbe: einfärbbar		8 78 89
Härter 100 ml Dose	6	8 78 69
Shark Skin 4,5L Einheit	1	
Farbe: schwarz		8 78 76
Farbe: weiß (auf Anfrage)		8 78 77
Farbe: einfärbbar		8 78 78
Anti-Slip Additive 220g Beutel	6	8 78 84

AKEMI Shark Skin is a 2K polyurethane coating that provides surfaces with a protective barrier.

Area of application:

Generally applied as a protective barrier to high loaded metal and wood surfaces as for chassis, body panels, boat interiors, SUV body floors, tube guards, wheel arches, off-road vehicle load bodies, truck and bus floors.

Properties:

- available in black, white and tintable
- protects against scratches and impacts
- protects against corrosion
- elastic
- noise and vibration insulating
- UV- and water resistant
- resistant to a wide range of chemicals including fuels, hydraulic oils, salt water, animal urine etc.

Size	SU	Art. No.
Shark Skin 800ml can	6	
Colour: black		8 78 87
Colour: tintable		8 78 89
Hardener 100ml can	6	8 78 69
Shark Skin 4,5L unit	1	
Colour: black		8 78 76
Colour: white (on request)		8 78 77
Colour: tintable		8 78 78
Anti-Slip Additive 220g bag	6	8 78 84

AKEMI Shark Skin est un revêtement de polyuréthane 2C, qui scelle les surfaces de transport fortement sollicitées avec un film protecteur très résistant.

Domaine d'utilisation:

Généralement utilisé comme revêtement de protection pour toutes les surfaces de métal et de bois très sollicitées, par ex. les zones de chargement de pick-up, les zones de transport de camions. En ajoutant des particules antidérapantes AKEMI, également comme revêtement pour les hayons élévateurs de camions.

Caractéristiques:

- disponible en noir, blanc et colorable
- protège contre les rayures et les impacts
- protège contre la corrosion
- élastique
- absorbe les bruits et les vibrations
- résistant aux UV et à l'eau
- résistant à de nombreux produits chimiques, comme le carburant, l'huile hydraulique, l'eau salée, les excréments d'animaux, etc.

Taille	Unité d'emb.	Réf.
Shark Skin 800 ml boîte	6	
Couleur: noir		8 78 87
Couleur: colorable		8 78 89
Durcisseur 100 ml boîte	6	8 78 69
Shark Skin 4,5L unité	1	
Couleur: noir		8 78 76
Couleur: blanc (sur demande)		8 78 77
Couleur: colorable		8 78 78
Additif antidérapant 220g poche	6	8 78 84

Zur Beachtung: Vorstehende Angaben wurden nach dem aktuellen Stand der Entwicklung und Anwendungstechnik unserer Firma erstellt. Aufgrund der Vielzahl unterschiedlicher Einflussfaktoren können diese Angaben sowie sonstige mündliche oder schriftliche anwendungstechnische Hinweise nur unverbindlichen Charakter aufweisen. Der Verwender ist im Einzelfall verpflichtet, eigene Versuche und Prüfungen durchzuführen; hierzu zählt insbesondere das Ausprobieren des Produktes an unauffälliger Stelle oder die Anfertigung eines Musters. Unser Technisches Merkblatt ist zwingend zu beachten (www.akemi.de).

Notice: The above information is based on the latest stage of our development and application technology. Due to a multiplicity of different influencing factors, this information – as well as other oral or written technical advises – must be considered as non-binding hints. The user is obliged in each particular case to conduct performance tests, including but not limited to trials of the product, in an inconspicuous area or fabrication of a sample piece. Observation of Technical Data Instruction is mandatory (www.akemi.com).

A respecter: Les indications suivantes ont été générées conformément au niveau actuel de la technique de développement et d'application de notre entreprise. En raison du grand nombre de facteurs d'influence différents, ces indications, tout comme les instructions écrites ou orales relatives à la technique d'application, ne peuvent être faites que sans garantie. L'utilisateur est obligé au cas par cas de réaliser ses propres essais et contrôles; en font partie en particulier l'essai du produit sur un endroit discret ou la réalisation d'un échantillon. Notre fiche technique doit absolument être respectée (www.akemi.com).