

Fiche de données de sécurité

selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 24.01.2023

Numéro de version 3 (remplace la version 2)

Révision: 24.01.2023

RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/de l'entreprise

1.1 Identificateur de produit

Nom du produit: **Colle spéciale pour armatures MS 76, qui coule**

Code du produit: 10785

UFI: KQ73-V0DQ-K00U-R30T

1.2 Utilisations identifiées

pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Pas d'autres informations importantes disponibles.

Emploi de la substance / de la préparation

Résine de réaction

1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Producteur/fournisseur: AKEMI - Chemisch-technische Spezialfabrik GmbH
Lechstraße 28
D 90451 Nürnberg

Tel. +49(0)911 - 642960
Fax. +49(0)911 - 644456
e-mail info@akemi.de

Service chargé des renseignements:

Laboratoire

1.4 Numéro d'appel d'urgence

Département Produits et Sécurité AKEMI chemisch technische Spezialfabrik GmbH
Tel. +49(0)911-64296-59
Horaires de bureau :
du Lundi au Jeudi de 7 :30 à 16 :30
le Vendredi de 7:30 à 13:30
ORFILA (INRS) : + 33 (0)1 45 42 59 59
Centres Antipoison et de Toxicovigilance
ANGERS: 02 41 48 21 21
BORDEAUX: 05 56 96 40 80
LILLE: 0800 59 59 59
LYON: 04 72 11 69 11
MARSEILLE: 04 91 75 25 25
NANCY: 03 83 22 50 50
PARIS: 01 40 05 48 48
STRASBOURG: 03 88 37 37 37
TOULOUSE: 05 61 77 74 47

RUBRIQUE 2: Identification des dangers

2.1 Classification de la substance ou du mélange

Classification selon le règlement (CE) n° 1272/2008

| | | |
|-------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Flam. Liq. 3 | H226 | Liquide et vapeurs inflammables. |
| Skin Irrit. 2 | H315 | Provoque une irritation cutanée. |
| Eye Irrit. 2 | H319 | Provoque une sévère irritation des yeux. |
| Skin Sens. 1 | H317 | Peut provoquer une allergie cutanée. |
| Repr. 2 | H361d | Susceptible de nuire au fœtus. |
| STOT SE 3 | H335 | Peut irriter les voies respiratoires. |
| STOT RE 1 | H372 | Risque avéré d'effets graves pour les organes de l'ouïe à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. |
| Aquatic Chronic 3 | H412 | Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. |

2.2 Éléments d'étiquetage

Étiquetage selon le règlement (CE) n° 1272/2008

Le produit est classifié et étiqueté selon le règlement CLP.

(suite page 2)

Fiche de données de sécurité

selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 24.01.2023

Numéro de version 3 (remplace la version 2)

Révision: 24.01.2023

Nom du produit: Colle_spéciale_pour_armatures_MS_76, qui coule

(suite de la page 1)

· Pictogrammes de danger

GHS02 GHS07 GHS08

· Mention d'avertissement

Danger

· Composants dangereux déterminants pour l'étiquetage:

styrène

anhydride maléique

bis(2-éthylhexanoate) de cobalt

· Mentions de danger

H226 Liquide et vapeurs inflammables.

H315 Provoque une irritation cutanée.

H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

H317 Peut provoquer une allergie cutanée.

H361d Susceptible de nuire au fœtus.

H335 Peut irriter les voies respiratoires.

H372 Risque avéré d'effets graves pour les organes de l'ouïe à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.

H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

· Conseils de prudence

P101 En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

P102 Tenir hors de portée des enfants.

P103 Lire attentivement et bien respecter toutes les instructions.

P210 Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.

P260 Ne pas respirer les vapeurs.

P273 Éviter le rejet dans l'environnement.

P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage/une protection auditive.

P303+P361+P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau [ou se doucher].

P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

P312 Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin en cas de malaise.

P333+P313 En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.

P403+P233 Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.

P405 Garder sous clef.

P501 Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.

· **2.3 Autres dangers**· Résultats des évaluations PBT et vPvB· PBT: Non applicable.· vPvB: Non applicable.

(suite page 3)

Fiche de données de sécurité

selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 24.01.2023

Numéro de version 3 (remplace la version 2)

Révision: 24.01.2023

Nom du produit: Colle_spéciale_pour_armatures_MS_76, qui coule

(suite de la page 2)

RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

· 3.2 Mélanges

· Description: Mélange des substances mentionnées à la suite avec des additifs non dangereux.

· Composants dangereux:

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| CAS: 100-42-5 EINECS: 202-851-5 Numéro index: 601-026-00-0 Reg.nr.: 01-2119457861-32 | styrène Flam. Liq. 3, H226 Repr. 2, H361d; STOT RE 1, H372; Asp. Tox. 1, H304 Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335 Aquatic Chronic 3, H412 | 25-50% |
| CAS: 13463-67-7 EINECS: 236-675-5 Numéro index: 022-006-00-2 | dioxyde de titane Carc. 2, H351 | <1% |
| CAS: 38668-48-3 EINECS: 254-075-1 Reg.nr.: 01-2119980937-17 | 1,1'-(p-tolylimino)dipropane-2-ol Acute Tox. 2, H300 Eye Irrit. 2, H319 Aquatic Chronic 3, H412 | <1% |
| CAS: 141-78-6 EINECS: 205-500-4 Numéro index: 607-022-00-5 Reg.nr.: 01-2119475103-46 | acétate d'éthyle Flam. Liq. 2, H225 Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336 EUH066 | <1% |
| CAS: 136-52-7 EINECS: 205-250-6 Reg.nr.: 01-2119524678-29-xxxx | bis(2-éthylhexanoate) de cobalt Repr. 1A, H360Df Aquatic Acute 1, H400 Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1A, H317 Aquatic Chronic 3, H412 | <1% |
| CAS: 130-15-4 EINECS: 204-977-6 Reg.nr.: 01-2120760462-57 | 1,4-naphtoquinone Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 3, H311; Acute Tox. 1, H330 Skin Corr. 1C, H314; Eye Dam. 1, H318 Aquatic Acute 1, H400 (M=10); Aquatic Chronic 1, H410 (M=1) Skin Sens. 1, H317; STOT SE 3, H335 | <1% |
| CAS: 108-31-6 EINECS: 203-571-6 Numéro index: 607-096-00-9 Reg.nr.: 01-2119472428-31 | anhydride maléique Resp. Sens. 1, H334; STOT RE 1, H372 Skin Corr. 1B, H314; Eye Dam. 1, H318 Acute Tox. 4, H302; Skin Sens. 1A, H317 EUH071 Limite de concentration spécifique: Skin Sens. 1A; H317: C ≥ 0,001 % | <1% |

· Indications complémentaires: Pour le libellé des phrases de risque citées, se référer au chapitre 16.

RUBRIQUE 4: Premiers secours

· 4.1 Description des mesures de premiers secours

· Remarques générales: Amener les sujets à l'air frais.
Position et transport en position latérale stable.
Les symptômes d'intoxication peuvent apparaître après de nombreuses heures seulement; une surveillance médicale est donc nécessaire au moins 48 heures après un accident.

· Après inhalation: Donner de l'air frais. Assistance respiratoire si nécessaire. Tenir le malade au chaud. Si les troubles persistent, consulter un médecin.
En cas d'inconscience, coucher et transporter la personne en position latérale stable.

(suite page 4)

FR

Fiche de données de sécurité

selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 24.01.2023

Numéro de version 3 (remplace la version 2)

Révision: 24.01.2023

Nom du produit: Colle spéciale pour armatures MS_76, qui coule

(suite de la page 3)

- Après contact avec la peau: En cas d'irritation persistante de la peau, consulter un médecin.
Laver immédiatement à l'eau et au savon et bien rincer.
 - Après contact avec les yeux: Rincer les yeux, pendant plusieurs minutes, sous l'eau courante en écartant bien les paupières. Si les troubles persistent, consulter un médecin.
 - Après ingestion: Si les troubles persistent, consulter un médecin.
 - **4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés**
 - Nausées
 - Migraine
 - Etourdissement
 - Vertiges
 - **Risques**
 - **4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires**
 - Risque d'incidents respiratoires.
- En cas d'ingestion, pratiquer un lavage d'estomac additionné de charbon actif.

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

- **5.1 Moyens d'extinction**
- Moyens d'extinction: CO2, poudre d'extinction ou eau pulvérisée. Combattre les foyers importants avec de l'eau pulvérisée ou de la mousse résistant à l'alcool.
- Produits extincteurs déconseillés pour des raisons de sécurité: Jet d'eau à grand débit
- **5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange**
 - Possibilité de formation de gaz toxiques en cas d'échauffement ou d'incendie.
 - Peut être dégagé en cas d'incendie:
 - Monoxyde de carbone (CO)
 - Oxyde d'azote (NOx)
 - Dans certaines circonstances liées à un incendie, la présence de traces d'autres substances toxiques n'est pas à exclure, comme par exemple:
 - Cyanure d'hydrogène (HCN)
- **5.3 Conseils aux pompiers**
- Équipement spécial de sécurité: Porter un appareil de respiration indépendant de l'air ambiant.
Porter un appareil de protection respiratoire.
- Autres indications Les résidus de l'incendie et l'eau contaminée ayant servi à l'éteindre doivent impérativement être éliminés conformément aux directives administratives.
Récupérer à part l'eau d'extinction contaminée. Ne pas l'évacuer dans les canalisations.

RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

- **6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence**
 - Veiller à une aération suffisante.
 - Tenir éloigné des sources d'inflammation.
 - Utiliser un appareil de protection respiratoire contre les effets de vapeurs/poussière/aérosol.
 - Porter un équipement de sécurité. Eloigner les personnes non protégées.
- **6.2 Précautions pour la protection de l'environnement**
 - Ne pas rejeter à l'égout, ni dans le milieu naturel.
 - En cas de pénétration dans les eaux ou les égouts, avertir les autorités compétentes.
 - Ne pas rejeter dans les canalisations, dans les eaux de surface et dans les nappes d'eau souterraines.

(suite page 5)

FR

Fiche de données de sécurité

selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 24.01.2023

Numéro de version 3 (remplace la version 2)

Révision: 24.01.2023

Nom du produit: Colle_spéciale_pour_armatures_MS_76, qui coule

(suite de la page 4)

· **6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage:**

Eliminer la matière collectée conformément au règlement.
Recueillir les liquides à l'aide d'un produit absorbant (sable, kieselguhr, neutralisant d'acide, liant universel, sciure).
Evacuer les matériaux contaminés en tant que déchets conformément au point 13.
Assurer une aération suffisante.

· **6.4 Référence à d'autres rubriques**

Afin d'obtenir des informations pour une manipulation sûre, consulter le chapitre 7.
Afin d'obtenir des informations sur les équipements de protection personnels, consulter le chapitre 8.
Afin d'obtenir des informations sur l'élimination, consulter le chapitre 13.

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

· **7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger**

Conserver au frais et au sec dans des fûts très bien fermés.
Protéger de la forte chaleur et du rayonnement direct du soleil.
Veiller à une bonne aération du local, même au niveau du sol (les vapeurs sont plus lourdes que l'air).
N'employer que dans des secteurs bien aérés.
Veiller à une bonne ventilation/aspiration du poste de travail.

· **Préventions des incendies et des explosions:**

Des vapeurs peuvent former avec l'air un mélange explosif.
Tenir à l'abri des sources d'inflammation - ne pas fumer.
Prendre des mesures contre les charges électrostatiques.

· **7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris les éventuelles incompatibilités**

· **Stockage:**

· **Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage:**

Ne conserver que dans le fût d'origine.
Empêcher de façon sûre la pénétration dans le sol.

· **Indications concernant le stockage commun:**

Ne pas stocker avec les aliments.
Ne pas conserver avec les agents d'oxydation.

· **Autres indications sur les conditions de stockage:**

Conserver les emballages dans un lieu bien aéré.
Tenir les emballages hermétiquement fermés.

· **Classe de stockage:**

3

· **7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s)**

Pas d'autres informations importantes disponibles.

RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

· **8.1 Paramètres de contrôle**

· **Composants présentant des valeurs-seuil à surveiller par poste de travail:**

100-42-5 styrène

| | |
|------|-------------------------------------------------------|
| VLEP | Valeur momentanée: 200 mg/m ³ , 46,6 ppm |
| | Valeur à long terme: 100 mg/m ³ , 23,3 ppm |
| | R2, risque de pénétration percutanée, (13) |

141-78-6 acétate d'éthyle

| | |
|------|------------------------------------------------------|
| VLEP | Valeur momentanée: 1468 mg/m ³ , 400 ppm |
| | Valeur à long terme: 734 mg/m ³ , 200 ppm |

(suite page 6)

Fiche de données de sécurité

selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 24.01.2023

Numéro de version 3 (remplace la version 2)

Révision: 24.01.2023

Nom du produit: Colle_spéciale_pour_armatures_MS_76, qui coule

(suite de la page 5)

108-31-6 anhydride maléiqueVLEP Valeur momentanée: 1 mg/m³
All

· DNEL

100-42-5 styrène

| | | |
|-------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Oral | DNEL (Langzeit-wiederholt) | 2,1 mg/kg bw/day (BEV) |
| Dermique | DNEL (Langzeit-wiederholt) | 406 mg/kg bw/day (ARB) 343 mg/kg bw/day (BEV) |
| Inhalatoire | DNEL (Kurzzeit-akut) | 289-306 mg/m ³ Air (ARB) 174,25-182,75 mg/m ³ Air (BEV) |
| | DNEL (Langzeit-wiederholt) | 85 mg/m ³ Air (ARB) 10,2 mg/m ³ Air (BEV) |

13463-67-7 dioxyde de titane

| | | |
|-------------|----------------------------|--------------------------------|
| Oral | DNEL (Langzeit-wiederholt) | 700 mg/kg bw/day (BEV) |
| Inhalatoire | DNEL (Langzeit-wiederholt) | 10 mg/m ³ Air (ARB) |

38668-48-3 1,1'-(p-tolylimino)dipropane-2-ol

| | | |
|-------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Oral | DNEL (Langzeit-wiederholt) | 0,25 mg/kg bw/day (BEV) |
| Dermique | DNEL (Langzeit-wiederholt) | 0,7 mg/kg bw/day (ARB) 0,3 mg/kg bw/day (BEV) |
| Inhalatoire | DNEL (Langzeit-wiederholt) | 2,47 mg/m ³ Air (ARB) 0,4 mg/m ³ Air (BEV) |

141-78-6 acétate d'éthyle

| | | |
|-------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Oral | DNEL (Langzeit-wiederholt) | 4,5 mg/kg bw/day (BEV) |
| Dermique | DNEL (Langzeit-wiederholt) | 63 mg/kg bw/day (ARB) 37 mg/kg bw/day (BEV) |
| Inhalatoire | DNEL (Kurzzeit-akut) | 1.468 mg/m ³ Air (ARB) 734 mg/m ³ Air (BEV) |
| | DNEL (Langzeit-wiederholt) | 734 mg/m ³ Air (ARB) 367 mg/m ³ Air (BEV) |

136-52-7 bis(2-éthylhexanoate) de cobalt

| | | |
|-------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Oral | DNEL (Langzeit-wiederholt) | 0,0558 mg/kg bw/day (BEV) |
| Inhalatoire | DNEL (Langzeit-wiederholt) | 0,235 mg/m ³ Air (ARB) 0,037 mg/m ³ Air (BEV) |

130-15-4 1,4-naphtoquinone

| | | |
|-------------|----------------------------|-----------------------------------|
| Inhalatoire | DNEL (Langzeit-wiederholt) | 0,033 mg/m ³ Air (ARB) |
|-------------|----------------------------|-----------------------------------|

108-31-6 anhydride maléique

| | | |
|-------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Oral | DNEL (Langzeit-wiederholt) | 0,06 mg/kg bw/day (BEV) |
| Dermique | DNEL (Kurzzeit-akut) | 0,04 mg/kg bw/day (ARB) |
| | DNEL (Langzeit-wiederholt) | 0,2 mg/kg bw/day (ARB) 0,1 mg/kg bw/day (BEV) |
| Inhalatoire | DNEL (Kurzzeit-akut) | 0,2 mg/m ³ Air (ARB) |
| | DNEL (Langzeit-wiederholt) | 0,081 mg/m ³ Air (ARB) 0,08 mg/m ³ Air (BEV) |

(suite page 7)

Fiche de données de sécurité

selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 24.01.2023

Numéro de version 3 (remplace la version 2)

Révision: 24.01.2023

Nom du produit: Colle_spéciale_pour_armatures_MS_76, qui coule

(suite de la page 6)

· PNEC

100-42-5 styrène

| | |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| PNEC (wässrig) | 5 mg/l (KA) 0,014 mg/l (MW) 0,028 mg/l (SW) 0,04 mg/l (WAS) |
| PNEC (fest) | 0,2 mg/kg Trockengew (BO) 0,307 mg/kg Trockengew (MWS) 0,614 mg/kg Trockengew (SWS) |

13463-67-7 dioxyde de titane

| | |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| PNEC (wässrig) | 100 mg/l (KA) 1 mg/l (MW) 0,127 mg/l (SW) |
| PNEC (fest) | 100 mg/kg Trockengew (BO) 100 mg/kg Trockengew (MWS) 1.000 mg/kg Trockengew (SWS) |

38668-48-3 1,1'-(p-tolylimino)dipropane-2-ol

| | |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PNEC (wässrig) | 199,5 mg/l (KA) 0,0017 mg/l (MW) 0,017 mg/l (SW) 0,17 mg/l (WAS) |
| PNEC (fest) | 0,005 mg/kg Trockengew (BO) 0,00782 mg/kg Trockengew (MWS) 0,0782 mg/kg Trockengew (SWS) |

141-78-6 acétate d'éthyle

| | |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| PNEC (wässrig) | 650 mg/l (KA) 0,024 mg/l (MW) 0,24 mg/l (SW) 1,65 mg/l (WAS) |
| PNEC (fest) | 0,148 mg/kg Trockengew (BO) 0,115 mg/kg Trockengew (MWS) 1,15 mg/kg Trockengew (SWS) |

136-52-7 bis(2-éthylhexanoate) de cobalt

| | |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| PNEC (wässrig) | 0,37 mg/l (KA) 0,00236 mg/l (MW) 0,00051 mg/l (SW) |
| PNEC (fest) | 10,9 mg/kg Trockengew (BO) 9,5 mg/kg Trockengew (MWS) 9,5-11,2 mg/kg Trockengew (SWS) |

130-15-4 1,4-naphtoquinone

| | |
|----------------|--------------------------------------------------------------|
| PNEC (wässrig) | 0,172 mg/l (KA) 0,00261 mg/l (MW) 0,0261 mg/l (SW) |
| PNEC (fest) | 0,049 mg/kg Trockengew (BO) 0,0321 mg/kg Trockengew (MWS) |

(suite page 8)

Fiche de données de sécurité

selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 24.01.2023

Numéro de version 3 (remplace la version 2)

Révision: 24.01.2023

Nom du produit: Colle_spéciale_pour_armatures_MS_76, qui coule

(suite de la page 7)

| | |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 0,321 mg/kg Trockengew (SWS) |
| 108-31-6 anhydride maléique | |
| PNEC (wässrig) | 44,6 mg/l (KA) 0,0038 mg/l (MW) 0,038 mg/l (SW) 0,4281 mg/l (WAS) |
| PNEC (fest) | 0,037 mg/kg Trockengew (BO) 0,0296 mg/kg Trockengew (MWS) 0,296 mg/kg Trockengew (SWS) |

· Remarques supplémentaires: Le présent document s'appuie sur les listes en vigueur au moment de son élaboration.

· **8.2 Contrôles de l'exposition**

· Contrôles techniques appropriés Sans autre indication, voir point 7.
 · Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle
 · Mesures générales de protection et d'hygiène:

Protection préventive de la peau avec une crème de protection.
 Nettoyer soigneusement la peau immédiatement après une manipulation du produit.
 Tenir à l'écart des produits alimentaires, des boissons et de la nourriture pour animaux.
 Retirer immédiatement les vêtements souillés ou humectés.
 Se laver les mains avant les pauses et en fin de travail.
 Ne pas inhaler les gaz, les vapeurs et les aérosols.
 Éviter tout contact avec les yeux et avec la peau.

· Protection respiratoire:

Filtre provisoire:
 Filtre A/P2
 En cas d'exposition faible ou de courte durée, utiliser un filtre respiratoire; en cas d'exposition intense ou durable, utiliser un appareil de respiration indépendant de l'air ambiant.

· Protection des mains:

Une protection préventive de la peau en utilisant des produits protecteurs de la peau est recommandée.
 Après l'utilisation de gants, appliquer des produits de nettoyage et de soin de la peau.
 recommande la crème protectrice de la peau suivante pour une protection préventive sans utilisation de gants de protection:
 ARRETIL (<http://www.stoko.com>)
 recommande la crème protectrice de la peau suivante pour une protection préventive et avec utilisation des gants de protection:
 STOKO EMULSION (<http://www.stoko.com>)
 recommande la crème de protection de la peau suivante pour un suivi purifiant de la peau après manipulation:
 Kresto Classic (<http://debstoko.com>)
 recommande la crème protectrice suivante pour un suivi soignant de la peau après travail:
 STOKO VITAN (<http://www.stoko.com>)

Les directives relatives à l'utilisation du produit référencé sous «gants protecteurs» doivent être conformes aux spécifications CEE-Directive 89/686/EWG et à la Norme EN374 qui en résulte, comme par exemple le type de gant indiqué ici-après. Lors des essais conformes à la EN374 dans les laboratoires de la société KCL avec des échantillons tests de différents types de gants recommandés, ceux-ci ont évalués les temps pendant lesquels le gant est résistant aux substances chimiques. Ces recommandations sont valables uniquement pour le produit livré et cité dans la fiche de sécurité et pour la fonction indiquée. En cas de dissolution dans ou lors du mélange avec d'autres substances et en cas de conditions non-conformes à la Norme EN374, il est

(suite page 9)

Fiche de données de sécurité

selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 24.01.2023

Numéro de version 3 (remplace la version 2)

Révision: 24.01.2023

Nom du produit: Colle_spéciale_pour_armatures_MS_76, qui coule

(suite de la page 8)

vivement recommandé de contacter le fournisseur des gants CE-approuvés (par exemple KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, Internet: www.kcl.de).



Gants de protection

Le matériau des gants doit être imperméable et résistant au produit / à la substance / à la préparation.

À cause du manque de tests, aucune recommandation pour un matériau de gants pour le produit / la préparation / le mélange de produits chimiques ne peut être donnée.

Choix du matériau des gants en fonction des temps de pénétration, du taux de perméabilité et de la dégradation.

· Matériau des gants

Butylcaoutchouc

Le choix de gants appropriés dépend non seulement du matériau, mais aussi d'autres critères de qualité qui peuvent varier d'un fabricant à l'autre. Puisque le produit représente une préparation composée de plusieurs substances, la résistance des matériaux des gants ne peut pas être calculée à l'avance et doit, alors, être contrôlée avant l'utilisation.

· Temps de pénétration du matériau des gants

Valeur pour la perméabilité: taux \leq 1,30 min

Le temps de pénétration exact est à déterminer par le fabricant des gants de protection et à respecter.

· Pour le contact permanent, des gants dans les matériaux suivants sont appropriés:

Butylcaoutchouc

Butoject (KCL, Art_No. 897, 898)

· Des gants dans les matériaux suivants sont appropriés comme protection contre les éclaboussures:

Butylcaoutchouc

Butoject (KCL, Art_No. 897, 898)

· Des gants dans les matériaux suivants ne sont pas appropriés:

Caoutchouc naturel (Latex)

Caoutchouc chloroprène

Gants en cuir

Gants en tissu épais

· Protection des yeux/du visage



Lunettes de protection hermétiques

· Protection du corps:

Vêtements de travail protecteurs

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

· **9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles**

· Indications générales.

· Couleur:

Gris clair

· Odeur:

Typique

· Point de fusion/point de congélation:

Non déterminé.

· Point d'ébullition ou point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition

145,2 °C

· Limites inférieure et supérieure d'explosion

· Inférieure:

1,2 Vol %

· Supérieure:

8,9 Vol %

· Point d'éclair

31 °C

(suite page 10)

Fiche de données de sécurité

selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 24.01.2023

Numéro de version 3 (remplace la version 2)

Révision: 24.01.2023

Nom du produit: Colle_spéciale_pour_armatures_MS_76, qui coule

(suite de la page 9)

| | |
|-----------------------------------------|----------------------------------|
| · <u>Température d'inflammation:</u> | 480 °C |
| · <u>pH</u> | Non déterminé. non applicable |
| · <u>Viscosité:</u> | |
| · <u>Viscosité cinématique</u> | Non déterminé. |
| · <u>Dynamique:</u> | Non déterminé. |
| · <u>Solubilité</u> | |
| · <u>l'eau:</u> | Pas ou peu miscible |
| · <u>Pression de vapeur à 20 °C:</u> | 6 hPa |
| · <u>Densité et/ou densité relative</u> | |
| · <u>Densité à 20 °C:</u> | 1,37 g/cm ³ |

· **9.2 Autres informations**

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| · <u>Aspect:</u> | |
| · <u>Forme:</u> | Liquide |
| · <u>Indications importantes pour la protection de la santé et de l'environnement ainsi que pour la sécurité.</u> | |
| · <u>Température d'auto-inflammation</u> | Le produit ne s'enflamme pas spontanément. |
| · <u>Propriétés explosives:</u> | Le produit n'est pas explosif; toutefois, des mélanges explosifs vapeur-air peuvent se former. |
| · <u>Teneur en solvants:</u> | |
| · <u>Solvants organiques:</u> | 28,2 % |
| · <u>Teneur en substances solides:</u> | 31,6 % |

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| · <u>Informations concernant les classes de danger physique</u> | |
| · <u>Substances et mélanges explosibles</u> | néant |
| · <u>Gaz inflammables</u> | néant |
| · <u>Aérosols</u> | néant |
| · <u>Gaz comburants</u> | néant |
| · <u>Gaz sous pression</u> | néant |
| · <u>Liquides inflammables</u> | Liquide et vapeurs inflammables. |
| · <u>Matières solides inflammables</u> | néant |
| · <u>Substances et mélanges autoréactifs</u> | néant |
| · <u>Liquides pyrophoriques</u> | néant |
| · <u>Matières solides pyrophoriques</u> | néant |
| · <u>Matières et mélanges auto-échauffants</u> | néant |
| · <u>Substances et mélanges qui dégagent des gaz inflammables au contact de l'eau</u> | néant |
| · <u>Liquides comburants</u> | néant |
| · <u>Matières solides comburantes</u> | néant |
| · <u>Peroxydes organiques</u> | néant |
| · <u>Substances ou mélanges corrosifs pour les métaux</u> | néant |
| · <u>Explosibles désensibilisés</u> | néant |

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

| | |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| · 10.1 Réactivité | Pas d'autres informations importantes disponibles. |
| · 10.2 Stabilité chimique | |
| · <u>Décomposition thermique/ conditions à éviter:</u> | Pas de décomposition en cas de stockage et de manipulation conformes. |

(suite page 11)

Fiche de données de sécurité

selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 24.01.2023

Numéro de version 3 (remplace la version 2)

Révision: 24.01.2023

Nom du produit: Colle_spéciale_pour_armatures_MS_76, qui coule

(suite de la page 10)

· **10.3 Possibilité de réactions dangereuses**

Polymérisation par dégagement de chaleur.
Réactions aux peroxydes et autres formateurs de radicaux.
Réactions aux alcalis puissants.
Réactions aux acides puissants.
Réactions aux agents d'oxydation puissants.

· **10.4 Conditions à éviter**

Pas d'autres informations importantes disponibles.

· **10.5 Matières incompatibles:**

Pas d'autres informations importantes disponibles.

· **10.6 Produits de décomposition dangereux:**

Danger de formation de produits pyrolysés toxiques

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

· **11.1 Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) no 1272/2008**

· **Toxicité aiguë** Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

· Valeurs LD/LC50 déterminantes pour la classification:

ATE (Valeurs d'estimation de la toxicité aiguë (ETA))

| | | |
|-------------|----------|-----------------------------|
| Oral | LD50 | >11.985-<95.877 mg/kg (rat) |
| Inhalatoire | LC50/4 h | 42,3 mg/l |

100-42-5 styrène

| | | |
|-------------|----------|----------------------------------------------|
| Oral | LD50 | >2.000 mg/kg (rat) |
| Dermique | LD50 | >2.000 mg/kg (rat) (OECD-Prüfrichtlinie 402) |
| Inhalatoire | LC50/4h | 9,5 mg/m ³ (mouse) |
| | | 11.800 mg/m ³ (rat) |
| | LC50/4 h | 11,8 mg/l (rat) |
| | NOAEC | 4,34 mg/l (rat) |

13463-67-7 dioxyde de titane

| | | |
|-------------|----------|----------------------------|
| Oral | LD50 | >5.010 mg/kg (rat) |
| | NOAEL | 24.000 mg/kg (rat) |
| Dermique | LD50 | >10.010 mg/kg (rbt) |
| | NOAEL | 10 mg/m ³ (rat) |
| Inhalatoire | NOAEL | 10 mg/m ³ (rat) |
| | LC50/48h | >100 mg/l (daphnia magna) |

38668-48-3 1,1'-(p-tolylimino)dipropane-2-ol

| | | |
|----------|------|----------------------------------|
| Oral | LD50 | >25-<200 mg/kg (rat) (OECD 423) |
| Dermique | LD50 | >2.000 mg/kg (rabbit) (OECD 402) |

141-78-6 acétate d'éthyle

| | | | |
|-------------|-------------|---------------------|---------------------------|
| Oral | LD50 | 4.100 mg/kg (mouse) | |
| | | 5.620 mg/kg (rat) | |
| | | 4.934 mg/kg (rbt) | |
| Dermique | NOAEL-Werte | 900 mg/kg (rat) | |
| | | LD50 | >18.000 mg/kg (rabbit) |
| Inhalatoire | LC50 | 58 mg/l (rat) | |
| | | LC50/4 h | 1.600 mg/l (rat) |
| | | LC50/1h | 200 mg/l (rat) |
| | | LC50/8h | 5,86 mg/l (rat) |
| | | LC50/48h | 333 mg/l (Leuciscus idus) |

(suite page 12)

Fiche de données de sécurité

selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 24.01.2023

Numéro de version 3 (remplace la version 2)

Révision: 24.01.2023

Nom du produit: Colle_spéciale_pour_armatures_MS_76, qui coule

(suite de la page 11)

130-15-4 1,4-naphtoquinone

| | | |
|-------------|-------------|------------------|
| Oral | LD50 | 124 mg/kg (rat) |
| | NOAEL-Werte | 2 mg/kg (rat) |
| Dermique | LD50 | 300 mg/kg (ATE) |
| | LD50 | 202 mg/kg (rat) |
| Inhalatoire | LC50/4h | 46 mg/m3 (rat) |
| | LC50/4 h | 0,005 mg/l (ATE) |

108-31-6 anhydride maléique

| | | |
|-------------|----------|----------------------------|
| Oral | LD50 | 1.090-2.620 mg/kg (rabbit) |
| | | 400-480 mg/kg (rat) |
| Dermique | LD50 | 2.620 mg/kg (rabbit) |
| Inhalatoire | LC50/1h | >4,35 mg/l (rat) |
| | LC50/48h | 138 mg/l (lem) |

- Corrosion cutanée/irritation cutanée Provoque une irritation cutanée.
- Lésions oculaires graves/irritation oculaire Provoque une sévère irritation des yeux.
- Sensibilisation respiratoire ou cutanée Peut provoquer une allergie cutanée.
- Mutagénicité sur les cellules germinales Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
- Cancérogénicité Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
- Toxicité pour la reproduction Susceptible de nuire au fœtus.
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) - exposition unique Peut irriter les voies respiratoires.
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) - exposition répétée Risque avéré d'effets graves pour les organes de l'ouïe à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.
- Danger par aspiration Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
- **11.2 Informations sur les autres dangers**

- Propriétés perturbant le système endocrinien

Aucun des composants n'est compris.

RUBRIQUE 12: Informations écologiques· **12.1 Toxicité**

- Toxicité aquatique:

100-42-5 styrène

| | |
|----------|---------------------------------------------|
| EC50/96h | 6,3 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata) |
| EC50 | 500 mg/l (BES) (ISO Vorschrift 8192-1986 E) |
| | 5,5 mg/l (Photobac. phosphoreum) |
| IC50/72h | 4,9 mg/l (green alge) |
| IC5/8d | 1,4 mg/l (selenastrum capricornutum) |
| | >200 mg/l (Scenedesmus quadricauda) |

(suite page 13)

FR

Fiche de données de sécurité

selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 24.01.2023

Numéro de version 3 (remplace la version 2)

Révision: 24.01.2023

Nom du produit: Colle_spéciale_pour_armatures_MS_76, qui coule

(suite de la page 12)

| | |
|-----------|----------------------------------------------------------------|
| EC10/16h | 72 mg/l (pseudomonas putida) |
| EC50/16h | >72 mg/l (pseudomonas putida) |
| EC50/8d | >200 mg/l (Scenedesmus quadricauda) |
| EC50/72u | >1-<10 mg/l (green alge) |
| EC20/0.5h | 140 mg/l (BES) (OECD 209) |
| NOEC/21d | 1,01 mg/l (daphnia magna) |
| EC10 | 0,28 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata) (EPA OTS 797.1050) |
| EC50/48h | 0,56 mg/l (green alge) |
| | 3,3-7,4 mg/l (daphnia magna) |
| EC50/72h | 0,46-4,3 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata) |
| LC50/96h | >1-<10 mg/l (piscis) |
| | 19,03-33,53 mg/l (lem) |
| | 3,24-4,99 mg/l (pimephales promelas) |
| | 6,75-14,5 mg/l (Pimephales promelas) |
| | 58,75-95,32 mg/l (poecilia reticulata) |
| LC50/72h | 4,9 mg/l (green alge) |

13463-67-7 dioxyde de titane

| | |
|----------|-------------------------------------------|
| EC50 | >1.000 mg/l (bacteria) |
| EC50/48h | >100 mg/l (daphnia magna) |
| EC50/72h | 16 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata) |
| LC50/96h | >100 mg/l (Oncorhynchus mykiss) |
| | >1.000 mg/l (pimephales promelas) |

38668-48-3 1,1'-(p-tolylimino)dipropane-2-ol

| | |
|-----------|-----------------------------------------------|
| EC50/48h | 28,8 mg/l (daphnia magna) (OECD 202) |
| EC20/0.5h | >1.995 mg/l (BES) (OECD 209) |
| EC50/72h | 245 mg/l (Desmodesmus subspicatus) (OECD 201) |
| LC50/96h | 17 mg/l (Brachydanio rerio) |

141-78-6 acétate d'éthyle

| | |
|-----------|--------------------------------------|
| EC50/96h | 220 mg/l (Pimephales promelas) |
| EC10/18h | 2.900 mg/l (pseudomonas putida) |
| EC50/48h | 610 mg/l (daphnia magna) (DIN 38412) |
| | 5.600 mg/l (Desmodesmus subspicatus) |
| IC50/48h | 3.300 mg/l (Scenedesmus subspicatus) |
| LC 0 | 29,3 mg/l (rat) |
| NOELR/72h | >100 mg/l (Desmodesmus subspicatus) |
| NOEC/21d | 2,4 mg/l (daphnia magna) |
| EC10 | 2.900 mg/l (pseudomonas putida) |
| EC50/48h | 3.300 mg/l (Scenedesmus subspicatus) |
| LC50/96h | 230 mg/l (Oncorhynchus mykiss) |
| | 230 mg/l (Pimephales promelas) |

136-52-7 bis(2-éthylhexanoate) de cobalt

| | |
|----------|-----------------------|
| IC50/72h | 528 mg/l (green alge) |
|----------|-----------------------|

130-15-4 1,4-naphtoquinone

| | |
|----------|----------------------------|
| NOEC | 0,011 mg/kg (green alge) |
| EC50/48h | 0,026 mg/l (daphnia magna) |

(suite page 14)

Fiche de données de sécurité

selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 24.01.2023

Numéro de version 3 (remplace la version 2)

Révision: 24.01.2023

Nom du produit: Colle_spéciale_pour_armatures_MS_76, qui coule

(suite de la page 13)

| | |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EC50/72h | 0,011 mg/l (green alge) 0,42 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata) |
| LC50/96h | 0,045 mg/l (Oryzias latipes) |
| 108-31-6 anhydride maléique | |
| EC50/24h | 316-330 mg/l (daphnia magna) |
| EC50 | 77 mg/l (daphnia magna) |
| EC10/18h | 44,6 mg/l (pseudomonas putida) |
| EC50/48h | 42,81 mg/l (daphnia magna) |
| ErC50/72h | 74,35 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata) (OECD 202) |
| NOELR/72h | 150 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata) |
| NOEC/21d | 10 mg/l (daphnia magna) |
| EC50/72h | 29 mg/l (Desmodesmus subspicatus) 74,32 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata) >150 mg/l (Selenastrum capricornutum) |
| LC50/96h | 75 mg/l (Iepomis macrochirus) 75 mg/l (Oncorhynchus mykiss) |

- **12.2 Persistance et dégradabilité** Pas d'autres informations importantes disponibles.
- **12.3 Potentiel de bioaccumulation** Pas d'autres informations importantes disponibles.
- **12.4 Mobilité dans le sol** Pas d'autres informations importantes disponibles.
- **12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB**
- **PBT:** Non applicable.
- **vPvB:** Non applicable.
- **12.6 Propriétés perturbant le système endocrinien** Le produit ne contient pas de substances avec des propriétés perturbatrices endocriniennes.
- **12.7 Autres effets néfastes**
- **Autres indications écologiques:**
- **Indications générales:** Ne pas laisser pénétrer dans la nappe phréatique, les eaux ou les canalisations. Catégorie de pollution des eaux 2 (D) (Classification propre): polluant

RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination

- **13.1 Méthodes de traitement des déchets**
- **Recommandation:** Ne doit pas être évacué avec les ordures ménagères. Ne pas laisser pénétrer dans les égouts.

· Catalogue européen des déchets

| | |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20 00 00 | DÉCHETS MUNICIPAUX (DÉCHETS MÉNAGERS ET DÉCHETS ASSIMILÉS PROVENANT DES COMMERCES, DES INDUSTRIES ET DES ADMINISTRATIONS), Y COMPRIS LES FRACTIONS COLLECTÉES SÉPARÉMENT |
| 20 01 00 | fractions collectées séparément (sauf section 15 01) |
| 20 01 27* | peinture, encres, colles et résines contenant des substances dangereuses |

- **Emballages non nettoyés:**
- **Recommandation:** Les emballages contaminés doivent être vidés au maximum et peuvent alors, après nettoyage adéquat, faire l'objet d'une récupération.
- **Produit de nettoyage recommandé:** Alcool

(suite page 15)

FR

Fiche de données de sécurité

selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 24.01.2023

Numéro de version 3 (remplace la version 2)

Révision: 24.01.2023

Nom du produit: Colle_spéciale_pour_armatures_MS_76, qui coule

(suite de la page 14)

RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

· **14.1 Numéro ONU ou numéro d'identification**

· ADR, IMDG, IATA UN3269

· **14.2 Désignation officielle de transport de l'ONU**

· ADR 3269 TROUSSES DE RÉSINE POLYESTER
 · IMDG, IATA POLYESTER RESIN KIT

· **14.3 Classe(s) de danger pour le transport**

· ADR



· Classe 3 (F3) Liquides inflammables.
 · Étiquette 3

· IMDG, IATA



· Class 3 Liquides inflammables.
 · Label 3

· **14.4 Groupe d'emballage**

· ADR, IMDG, IATA III

· **14.5 Dangers pour l'environnement**

· Marine Pollutant: Non

· **14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur**

· Numéro d'identification du danger (Indice Kemler): Attention: Liquides inflammables.
 · No EMS: -
 · Stowage Category F-E,S-D
 A

· **14.7 Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI**

Non applicable.

· Indications complémentaires de transport:

· ADR

· Quantités limitées (LQ) 5L
 · Quantités exceptées (EQ) Code: E0
 Non autorisé en tant que quantité exceptée

· Catégorie de transport 3

· Code de restriction en tunnels E

· IMDG

· Limited quantities (LQ) 5L
 · Excepted quantities (EQ) Code: See SP340

· "Règlement type" de l'ONU:

UN 3269 TROUSSES DE RÉSINE POLYESTER, 3, III

(suite page 16)

Fiche de données de sécurité

selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 24.01.2023

Numéro de version 3 (remplace la version 2)

Révision: 24.01.2023

Nom du produit: Colle_spéciale_pour_armatures_MS_76, qui coule

(suite de la page 15)

RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation

15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

- Directive 2012/18/UE
 - Substances dangereuses désignées - ANNEXE I
 - Catégorie SEVESO
 - Quantité seuil (tonnes) pour l'application des exigences relatives au seuil bas
 - Quantité seuil (tonnes) pour l'application des exigences relatives au seuil haut
 - RÈGLEMENT (CE) N° 1907/2006 ANNEXE XVII
- Aucun des composants n'est compris.
P5c LIQUIDES INFLAMMABLES
- 5.000 t
- 50.000 t
- Conditions de limitation: 3

- Directive 2011/65/UE relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques – Annexe II

Aucun des composants n'est compris.

- RÈGLEMENT (UE) 2019/1148

- Annexe I - PRÉCURSEURS D'EXPLOSIFS FAISANT L'OBJET DE RESTRICTIONS (Valeur limite maximale aux fins de l'octroi d'une licence en vertu de l'article 5, paragraphe 3)

Aucun des composants n'est compris.

- Annexe II - PRÉCURSEURS D'EXPLOSIFS DEVANT FAIRE L'OBJET D'UN SIGNALEMENT

Aucun des composants n'est compris.

- Règlement (CE) n° 273/2004 relatif aux précurseurs de drogues

108-88-3 toluène

3

- Règlement (CE) n° 111/2005 fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre la Communauté et les pays tiers

108-88-3 toluène

3

- Prescriptions nationales:

- Indications sur les restrictions de travail:

Respecter les limitations d'emploi pour les jeunes.
Respecter les limitations d'emploi pour les femmes enceintes et pour celles qui allaitent.

- Classe de pollution des eaux: Classe de pollution des eaux 2 (Classification propre): polluant.

- Substances extrêmement préoccupantes (SVHC) selon REACH, article 57

Aucun des composants n'est compris.

- VOC EU

384,7 g/l

- 15.2 Évaluation de la sécurité chimique:

Une évaluation de la sécurité chimique n'a pas été réalisée.

RUBRIQUE 16: Autres informations

Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances, mais ne constituent pas une garantie quant aux propriétés du produit et ne donnent pas lieu à un rapport juridique contractuel.

- Phrases importantes
- H225 Liquide et vapeurs très inflammables.
H226 Liquide et vapeurs inflammables.
H300 Mortel en cas d'ingestion.
H301 Toxique en cas d'ingestion.

(suite page 17)

FR

Fiche de données de sécurité

selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 24.01.2023

Numéro de version 3 (remplace la version 2)

Révision: 24.01.2023

Nom du produit: Colle_spéciale_pour_armatures_MS_76, qui coule

(suite de la page 16)

- H302 Nocif en cas d'ingestion.
 H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
 H311 Toxique par contact cutané.
 H314 Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
 H315 Provoque une irritation cutanée.
 H317 Peut provoquer une allergie cutanée.
 H318 Provoque de graves lésions des yeux.
 H319 Provoque une sévère irritation des yeux.
 H330 Mortel par inhalation.
 H332 Nocif par inhalation.
 H334 Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
 H335 Peut irriter les voies respiratoires.
 H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.
 H351 Susceptible de provoquer le cancer.
 H360Df Peut nuire au fœtus. Susceptible de nuire à la fertilité.
 H361d Susceptible de nuire au fœtus.
 H372 Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.
 H400 Très toxique pour les organismes aquatiques.
 H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
 H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
 EUH066 L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
 EUH071 Corrosif pour les voies respiratoires.

· Service établissant la fiche technique:

· Date de la version précédente:

· Numéro de la version précédente:

· Acronymes et abréviations:

Laboratoire

28.10.2021

2

RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer

ICAO: International Civil Aviation Organisation

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

SVHC: Substances of Very High Concern

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

Flam. Liq. 2: Liquides inflammables – Catégorie 2

Flam. Liq. 3: Liquides inflammables – Catégorie 3

Acute Tox. 2: Toxicité aiguë – Catégorie 2

Acute Tox. 3: Toxicité aiguë – Catégorie 3

Acute Tox. 1: Toxicité aiguë – Catégorie 1

Acute Tox. 4: Toxicité aiguë – Catégorie 4

Skin Corr. 1B: Corrosion cutanée/irritation cutanée – Catégorie 1B

Skin Corr. 1C: Corrosion cutanée/irritation cutanée – Catégorie 1C

Skin Irrit. 2: Corrosion cutanée/irritation cutanée – Catégorie 2

Eye Dam. 1: Lésions oculaires graves/irritation oculaire – Catégorie 1

Eye Irrit. 2: Lésions oculaires graves/irritation oculaire – Catégorie 2

Resp. Sens. 1: Sensibilisation respiratoire – Catégorie 1

Skin Sens. 1: Sensibilisation cutanée – Catégorie 1

(suite page 18)

Fiche de données de sécurité selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 24.01.2023

Numéro de version 3 (remplace la version 2)

Révision: 24.01.2023

Nom du produit: Colle_spéciale_pour_armatures_MS_76, qui coule

(suite de la page 17)

Skin Sens. 1A: Sensibilisation cutanée – Catégorie 1A

Carc. 2: Cancérogénicité – Catégorie 2

Repr. 1A: Toxicité pour la reproduction – Catégorie 1A

Repr. 2: Toxicité pour la reproduction – Catégorie 2

STOT SE 3: Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition unique) – Catégorie 3

STOT RE 1: Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition répétée) – Catégorie 1

Asp. Tox. 1: Danger par aspiration – Catégorie 1

Aquatic Acute 1: Dangers pour le milieu aquatique- toxicité aiguë pour le milieu aquatique –
Catégorie 1Aquatic Chronic 1: Dangers pour le milieu aquatique- toxicité à long terme pour le milieu aquatique –
Catégorie 1Aquatic Chronic 3: Dangers pour le milieu aquatique- toxicité à long terme pour le milieu aquatique –
Catégorie 3

FR