

Техническое описание

1 / 2

Характеристики:

AKEMI® Floor gloss - готовый к использованию продукт, основанный на высококачественной дисперсии акриловых смол.

Отличительные особенности:

- усиливает естественный цвет и структуру камня
- придает сатиновый блеск матовым поверхностям без механической обработки
- водо- и грязеотталкивающий эффект
- слабый запах
- для периодического использования
- для внутреннего применения

Область применения:

AKEMI® Floor gloss применяется для обработки пористых, шлифованных или матовых натуральных и искусственный камень, - мрамор, сланец, гранит, гнейс, известняк или бетонный тесаный камень.

Инструкция по применению:

1. Поверхность должна быть чистой, совершенно сухой и не иметь каких-либо покрытий. В зависимости от типа камня и степени загрязнения, рекомендуются следующие препараты AKEMI®: Очиститель камня, Очиститель цементной пленки, Очиститель ржавчины, Очиститель воска, Очиститель плесени POWER или LONG LIFE, Кислотный очиститель, Адсорбирующая паста, Очиститель Graffiti. Необходимо следовать инструкциям по применению вышеуказанных продуктов. После применения препаратов обязательно промыть водой. Высушить поверхность камня перед нанесением покрытия.
2. Перед началом обработки рекомендуется приготовить зону-образец подходящей площади для определения более точного расхода препарата, эффективности пропитки, изменения цвета камня.
3. Идеальная рабочая температура поверхности: 15–25°C. Отключить тёплые полы, избегать попадания прямых солнечных лучей и влаги до тех пор, пока продукт высох.
4. Перед использованием встряхнуть ёмкость, равномерно нанести тонким слоем с помощью швабры с тонкими волокнами или ткани. На очень пористых поверхностях или на начальном этапе может потребоваться обработка поверхности несколько раз. Высушивать поверхность перед следующим применением.
5. По поверхности пригодны для ходьбы примерно через 30 минут (в зависимости от температуры), и могут быть повторно обработаны AKEMI® Floor Gloss. Полное высыхание наступает через 24 часа.
6. Инструменты можно очистить водой.
7. Для регулярной очистки поверхности применять AKEMI® Мягкое мыло для камня или AKEMI® Кристалльный очиститель.

Специальные советы:

- Используйте AKEMI® Жидкие перчатки для защиты кожи рук.
- Если продукт применяется несколько раз, необходимо соблюдать достаточный период ожидания между отдельными применениями (ок. 30 минут). В противном случае поверхность может потускнеть.
- Холод или насыщенное нанесение продукта на поверхность продлевает время высыхания.
- Эффект усиления цвета, блеск и защита могут постепенно снижаться. Возможна последующая обработка AKEMI® Floor Gloss.
- Срок службы на открытом воздухе ограничен, рекомендуется использовать AKEMI® Усилитель цвета.
- AKEMI® Floor Gloss не подходит для глазурованных, полированных поверхностей.
- Для удаления AKEMI® Floor можно использовать AKEMI® Интенсивный очиститель.
- Для правильной утилизации, емкость должна быть совершенно пустой.

TDS 12.23

Техническое описание

2 / 2

- Переработка согласно директиве EU 97/129 EC, упаковка директива 94/62EC

Технические данные: Покрытие: 10-20 м²/л (в зависимости от степени готовности поверхности)
Цвет: бело-молочный
Плотность: 1,00 г/см³
Р-Н показатель: прим. 8

Хранение: 2 года при условии хранения в прохладном месте, не доступном для мороза, в плотно закрытой оригинальной таре.

Данные безопасности: Прочсть данные безопасности перед использованием продукта.

Справка: Вышеуказанная информация основана на данных технического развития последнего периода. Ввиду множества различных влияющих факторов, эта информация - как и другие устные или письменные технические консультации - должно быть рассмотрено в качестве необязательных советов. Пользователь обязан в каждом конкретном случае проводить неограниченные тесты продукта на незаметных зонах, или подготовленных образцах.