

---

## Technisches Merkblatt

Seite 1 von 2

**Charakteristik:** AKEMI® Interior Paint ist eine schnell trocknende 1K-Farbgrundierung auf Nitrokombinationsharzbasis zur Lackierung von neuen oder reparierten Blechteilen sowie Maschinenteilen. Das Produkt zeichnet sich durch folgende Eigenschaften aus:

- leichte Verarbeitung und guter Verlauf
- hohe Ergiebigkeit
- hoher Festkörpergehalt
- schnelle und gute Trocknung
- Verwitterungsbeständigkeit
- in 4 werksoriginalen RAL Farbtönen verfügbar
- enthält kein Schwermetall (Blei, Cadmium oder Chrom)

**Einsatzgebiet:** AKEMI® Interior Paint wird verwendet in der Karosserieinstandsetzung zum Lackieren von reparierten Blechteilen wie z.B.

- Schürzen
- Rückwänden
- Kofferraumböden
- Innenseiten von Frontblechen
- Seiten- und Heckblechen
- A-Säulen
- Kotflügelbänken
- Längsträgern
- Aggregatträgern

Interior Paint kann auch als Reparatur- und Maschinenlack für verschiedenste Anwendungen im Maschinen- und Stahlbau verwendet werden.

**Gebrauchsanweisung:**

1. Für einen sauberen, trockenen, staub- und fettfreien Untergrund sorgen.
2. Den Untergrund leicht mattieren und mit afin™ Acryclean reinigen.
3. Kunststoffuntergründe mit PP/PA Primer vorgrundieren.
4. Die Sprühdose vor Gebrauch 2 Minuten gut schütteln.
5. Zwei Schichten auf Verlauf auftragen - Sprühabstand 10-15 cm.

**Besondere Hinweise:**

- Verträglich mit den meisten Wasserbasislacken.
- Nicht auf kunstharzlackierte Oberfläche sprühen, da der Lack eventuell hochziehen kann.
- Spachtelmassen bzw. andere Lackuntergründe sind vor dem Lackieren auf Lösemittelunverträglichkeit zu prüfen.

**Technische Daten:**

Bindemittelbasis:	Nitrokombinationsharze
Farben:	beige (RAL 7034) grau (RAL 7042) grün (RAL 7033) schwarz (RAL 7021)
Schichtstärke:	40 – 50 µm (2 Schichten)
Staubtrocken:	ca. 10 Minuten
Handtrocken:	30 - 40 Minuten
Durchgetrocknet:	ca. 24 Stunden
VOC-Wert:	683 g/l

TMB 08.18

---

**Technisches Merkblatt**

Seite 2 von 2

**Lagerung:** 24 Monate bei trockener und kühler Lagerung.

**Sicherheitshinweise:** Beachten Sie bitte das Sicherheitsdatenblatt.

**Vertriebshinweise:**

Verpackung:	500 ml Sprühdose
Artikelnummern:	
beige	87420
grau	87422
grün	87421
schwarz	87423
Zolltarifnummer:	3208 90 19

**Zur Beachtung:** Vorstehende Angaben wurden nach dem neuesten Stand der Entwicklung und Anwendungstechnik unserer Firma erstellt. Aufgrund der Vielzahl unterschiedlicher Einflussfaktoren können diese Angaben sowie sonstige mündliche oder schriftliche anwendungstechnische Hinweise nur unverbindlichen Charakter aufweisen. Der Verwender ist im Einzelfall verpflichtet, eigene Versuche und Prüfungen durchzuführen; hierzu zählt insbesondere das Ausprobieren des Produktes an unauffälliger Stelle oder die Anfertigung eines Musters.

TMB 08.18