

Техническое описание

1 / 1

Характеристики:	<p>АКЕМИ® Lettering Gloss высококачественный сольвентосодержащий прозрачный лак.</p> <p>Отличительные особенности:</p> <ul style="list-style-type: none"> -быстро сохнет -обладает высокой укрывистостью -не желтеет -отличная стойкость к атмосферным воздействиям и свету 									
Область применения:	<p>АКЕМИ® Lettering Gloss применяются в камнеобрабатывающей промышленности для усиления блеска надписей на монументах, могильных камнях и скульптурах. Также усиливает стойкость АКЕМИ® Печатных красок к атмосферному воздействию.</p>									
Инструкция по применению:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Поверхность должна быть сухой, чистой и слегка шероховатой. 2. Тщательно встряхнуть баллон. 3. Поверхности, не подлежащие окраске должны быть защищены. 4. Распылять с расстояния 25 см крест-накрест. 									
Специальные советы:	<ul style="list-style-type: none"> - Для профессионального использования. - Используйте АКЕМИ® Жидкие перчатки для защиты кожи рук. - Перед нанесением лака необходимо высушить: <ul style="list-style-type: none"> - краски для кисти в течение 35-60 минут (при 20°C); - краски в спреях 20-30 минут (при 20°C). - Не применять при высоких температурах или под палящим солнцем (грунт потеряет свои свойства); оптимальная температура 15-25°C. - Рекомендуется наносить грунт в несколько тонких слоёв, нежели в один толстый. - Не требуется прочищать сопло головки распылителя. - Стойкость лака снижается, если влажность проникает с тыльной стороны камня. Для пломбировки тыльной поверхности применять АКЕМИ® Anti-Stain Coating 2015. - Ошибочно окрашенные поверхности могут быть очищены универсальным разбавителем. - Для правильной утилизации, емкость должна быть совершенно пустой. - Утилизация в соответствии с рекомендациями EU 97/129EC, упаковка 94/62 EC 									
Технические данные:	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">Покрытие:</td> <td>прим. 1-2 м²/баллон</td> </tr> <tr> <td>Плотность:</td> <td>прим. 0,8 г/см³</td> </tr> <tr> <td>Цвет:</td> <td>прозрачный</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Высыхание:</td> <td>от пыли 10 минут (при 20°C)</td> </tr> <tr> <td>на отлип 60 минут (при 20°C)</td> </tr> </table>	Покрытие:	прим. 1-2 м ² /баллон	Плотность:	прим. 0,8 г/см ³	Цвет:	прозрачный	Высыхание:	от пыли 10 минут (при 20°C)	на отлип 60 минут (при 20°C)
Покрытие:	прим. 1-2 м ² /баллон									
Плотность:	прим. 0,8 г/см ³									
Цвет:	прозрачный									
Высыхание:	от пыли 10 минут (при 20°C)									
	на отлип 60 минут (при 20°C)									
Хранение:	36 месяцев при условии хранения при 5-25 °С, в плотно закрытой оригинальной таре.									
Данные безопасности:	Прочсть данные безопасности перед использованием продукта.									
Справка:	<p>Вышеуказанная информация основана на данных технического развития последнего периода. Ввиду множества различных влияющих факторов, эта информация - как и другие устные или письменные технические консультации - должно быть рассмотрено в качестве необязательных советов. Пользователь обязан в каждом конкретном случае проводить неограниченные тесты продукта на незаметных зонах, или подготовленных образцах.</p>									

TDS 02.24