

Fiche Technique

Page 1 de 1

- Caractéristiques :** AKEMI® Nettoyant A est un nettoyant à base de cétone contenant des solvants.
- Le produit se distingue par les propriétés suivantes :
- très bon effet de nettoyage et dégraissage
 - exempt de méthanol, HCC, solvants aromatiques et paraffiniques
 - exempt de régénérés
 - séchage rapide sans résidus
- Domaine d'utilisation :** AKEMI® Nettoyant A est utilisé pour nettoyer les surfaces de collage, de mastic et d'étanchéité et pour enlever les restes de colle, de mastic et de mastic d'étanchéité non durcis sur la pierre naturelle et artificielle, le carrelage, la céramique, le verre, le bois non peint, les métaux. Également approprié pour le nettoyage des outils de travail.
- Conseils particuliers :**
- Uniquement pour usage professionnel.
 - Utiliser AKEMI® Le Gant Liquide pour protéger les mains.
 - Ne convient pas aux matières plastiques et aux surfaces peintes.
 - Pour élimination régulière vider complètement le récipient.
 - Recyclage conformément aux prescriptions de la décision européenne 97/129/CE relative à la directive sur les emballages 94/62/CE.
- Entreposage :** Stockage sec et frais (5 - 25°C) dans l'emballage d'origine non ouvert pendant au moins 24 mois à compter de la production.
- Conseil de sécurité :** Respecter la fiche de données de sécurité.
- Observations :** Les indications suivantes ont été générées conformément au niveau actuel de la technique de développement et d'application de notre entreprise. En raison du grand nombre de facteurs d'influences différentes, ces indications, tout comme les remarques écrites ou orales relatives à la technique d'application, ne peuvent être faites que sans garantie. L'utilisateur est obligé au cas par cas de réaliser ses propres essais et contrôles ; en font partie en particulier l'essai du produit sur un endroit discret ou la fabrication d'un modèle.

FT 05.24