

Ficha técnica

página 1 de 1

- Características:** AKEMI® Solid Wax es un producto cremoso de secado rápido a base de ceras y disolventes.
- Campo de aplicación:** AKEMI® Solid Wax se utiliza para el tratamiento de repisas de ventanas, esquinas y bordes de piedras naturales y artificiales finamente lijadas o pulidas, como el mármol, el granito, la pizarra, el travertino, el terrazo, el agglo y similares, en interiores y exteriores. El producto intensifica el color natural y la estructura de las superficies, cierra los poros en el material y los arañazos finos. Las superficies tratadas adquieren brillo.
- Modo de empleo:**
1. Limpiar la superficie a fondo con AKEMI® Limpiador de piedra. La superficie debe estar limpia y absolutamente seca para el tratamiento; Temperatura de aplicación óptima 15 - 25°C.
 2. Aplicar fina y uniformemente con un paño de lana o algodón.
 3. Pulido ideal cuando las superficies han adquirido un aspecto mate. Eliminar el exceso con una lana fina de acero inoxidable (grado de fineza 00 o 000) o con un paño y volver a pulir con un paño limpio de lana o algodón.
 4. Para retrasar el secado, diluir con AKEMI® Diluyente Universal.
 5. Para la limpieza habitual utilizar AKEMI® Conservación.
- Consejos especiales:**
- Sólo para uso profesional.
 - Durante la aplicación se recomienda emplear afin® El Guante líquido para protección de las manos.
 - Deben protegerse los objetos de la zona de tratamiento que sean sensibles a los disolventes (por ejemplo, diversos plásticos, goma, superficies pintadas).
 - Aplicar AKEMI® Solid Wax sólo en capas finas; una aplicación demasiado gruesa dará lugar a una mala capacidad de pulido.
 - Asegurarse que no queden restos en el envase antes de arrojarlo a la basura.
 - Reciclaje de acuerdo con las especificaciones s de la Decisión 97/129/CE sobre la Directiva de envases 94/62/CE.
- Datos técnicos:**
- Color: transparente, negro
Rendimiento: aprox. 30 - 60 m²/litro; dependiendo del acabado de la
Densidad: piedra
aprox. 1.4 g/cm³
- Almacenamiento:** Cuando se almacena en un lugar seco y fresco (5-25°C) en el envase original sin abrir, al menos 24 meses después de la producción.
- Consejos de seguridad:** Prestar atención a la Ficha Técnica de Seguridad antes de usar este producto.
- Atención:** Las indicaciones de arriba contienen el nivel actual de desarrollo y de la tecnología de aplicación de nuestra empresa. Debido a la multitud de diferentes factores de influencia, esta información – así como otras indicaciones técnicas en forma verbal o por escrito – deben sólo considerarse como datos orientativos. El usuario está obligado en cada caso particular a efectuar propias pruebas y exámenes; A esto cuenta especialmente probar el producto en un lugar poco visible o hacer una muestra.

FT 12.23