

Техническое описание

1 / 1

Характеристики:	АКЕМИ® Силиконовый полироль на основе реактивных силиконовых масел с добавлением смазочных и полировочных присадок. Стойкое к атмосферным осадкам. Реагируя с атмосферной влажностью, образует защитную пленку. Позволяет камню "дышать", пригоден для наружного применения. Не влияет на цвет камня. Придает водоотталкивающий эффект, защищает от пятен. Мелкие царапины на лакированных поверхностях, пятна и следы грязи могут быть удалены без труда. После отверждения препарат безвреден при контакте с пищевыми продуктами (подтверждено независимым немецким испытательным институтом).						
Область применения:	АКЕМИ® Силиконовый полироль применяется для ухода за плотными, полированными поверхностями из мрамора, гранита, камня Solnhofen, кварцитов, terrazzo, металлов и различных синтетических материалов. Для внутреннего и наружного применения, так как не содержит воска. Является идеальным средством для защиты поверхностей столешниц, предварительно обработанных АКЕМИ® Защитой от пятен						
Инструкция по применению:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Поверхность очистить АКЕМИ® Очистителем камня. Поверхность должна быть совершенно сухой. 2. Встряхнуть баллон перед использованием. 3. Наносить тонким слоем с помощью кисти, тампона или швабры. 4. После высыхания полировать сухой тканью или полировочным войлоком. 5. Для регулярной очистки использовать АКЕМИ® Мягкое мыло для камня или АКЕМИ® Кристальный очиститель. 6. Обеспечить вентиляцию продуктовых помещений на 2 дня. 						
Специальные советы:	<ul style="list-style-type: none"> - Используйте АКЕМИ® Жидкие перчатки для защиты кожи рук. - Может слегка изменять цвет камня. - Не придаёт поверхности противоскользящих свойств. - Для правильной утилизации, емкость должна быть совершенно пустой. - Переработка согласно директиве EU 97/129 EC, упаковка директива 94/62EC. 						
Технические данные:	<table> <tr> <td>Покрытие:</td> <td>20-30 м²/л (зависит от степени готовности поверхности)</td> </tr> <tr> <td>Цвет:</td> <td>молочно-белый</td> </tr> <tr> <td>Плотность:</td> <td>0,78 г/ см³</td> </tr> </table>	Покрытие:	20-30 м ² /л (зависит от степени готовности поверхности)	Цвет:	молочно-белый	Плотность:	0,78 г/ см ³
Покрытие:	20-30 м ² /л (зависит от степени готовности поверхности)						
Цвет:	молочно-белый						
Плотность:	0,78 г/ см ³						
Хранение:	2 года при условии хранения в прохладном месте, не доступном для мороза, в плотно закрытой оригинальной таре.						
Данные безопасности:	Прочитать данные безопасности перед использованием продукта.						
Справка:	Вышеуказанная информация основана на данных технического развития последнего периода. Ввиду множества различных влияющих факторов, эта информация - как и другие устные или письменные технические консультации - должно быть рассмотрено в качестве необязательных советов. Пользователь обязан в каждом конкретном случае проводить неограниченные тесты продукта на незаметных зонах, или подготовленных образцах.						

TDS 12.23