

### Техническое описание

1/2

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ:

АКЕМИ® Каменный пломбиратор матовый - на основе высококачественных акриловых смол. Содержит сольвенты. Всепогоден, не желтеет, прекрасно подходит для наружного применения. Усиливает оригинальный цвет камня, облегчает уход за поверхностью.

#### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Для пломбировки пористых поверхностей натуральных и формованных камней, таких как мрамор, гранит, сланец, камень Solnhofen, песчаник, кварциты, terrazzo, облагороженный бетон. Для внутреннего и наружного применения.

#### ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

1. Очистка:  
Поверхность должна быть чистой, совершенно сухой и не иметь каких-либо покрытий. В зависимости от типа камня и степени загрязнения, рекомендуются следующие препараты (согласно спецификации): АКЕМИ® Очиститель камня, АКЕМИ® Очиститель цементной пленки, АКЕМИ® Очиститель ржавчины, АКЕМИ® Восковой очиститель, АКЕМИ® Очиститель плесени, АКЕМИ® Адсорбирующая паста, АКЕМИ® Очиститель ржавчины. После применения препаратов обязательно промыть водой. Высушить поверхность камня перед нанесением защитного покрытия (1-2 дня).
2. Наносить препарат неразбавленным, равномерным тонким слоем кистью, валиком или пульверизатором. Предохранять от воздействия прямого солнечного излучения и сырости до полного высыхания нанесенного слоя.
3. В зависимости от температуры, время сушки 10-60 минут.
4. Процесс повторить на сильно адсорбирующих поверхностях.
5. Инструмент легко очищается АКЕМИ® Нитро-растворителем.
6. Для регулярной очистки использовать АКЕМИ® Мягкое мыло для камня.

#### СПЕЦИАЛЬНЫЕ СОВЕТЫ:

- Используйте АКЕМИ® Жидкие перчатки для защиты кожи рук.
- Не пригоден для применения на глазурованных, полированных, шлифованных или влажных поверхностях.
- Излишки препарата легко могут быть удалены АКЕМИ® Восковым очистителем.
- Действие снаружи ограничено. Рекомендуется для наружного применения АКЕМИ® Усилитель цвета.
- Не пригоден для обожженных изделий, таких как клинкер, глиняная посуда и т.п.
- Находящиеся в зоне работ не стойкие к растворителям материалы (лакокрасочные покрытия, растения, автомобили и т.п.), должны быть защищены.
- Для правильной утилизации, емкость должна быть совершенно пустой.

#### ДАННЫЕ БЕЗОПАСНОСТИ:

см. данные "ЕС"

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Цвет:	прозрачный
Плотность:	0,87 г/ см <sup>3</sup>
Расход:	прим. 10-20 м <sup>2</sup> / л (зависит от степени адсорбции камня)

## Техническое описание

2/2

Срок годности: 3 года при условии хранения в прохладном месте, не доступном для мороза, в плотно закрытой оригинальной таре.

## СПРАВКА:

Вышеуказанная информация основана на данных технического развития последнего периода. Поскольку способы и средства применения вне нашего контроля, производитель не является ответственным за вышеизложенное.

TIS 07.05