

Ficha técnica

página 1 de 2

- Características:** AKEMI® Super-Gloss es un producto con disolventes a base de resinas sintéticas y ceras de alta calidad. El producto se caracteriza por las propiedades siguientes:
- secado rápido
 - intensificación de color muy fuerte
 - alto grado de brillo
 - estable al amarillamiento
 - repele el agua y la suciedad
 - cuidado especialmente fácil debido a la superficie compacta y lisa
- Campo de aplicación:** AKEMI® Super-Gloss se utiliza para el retoque de superficies ásperas, pulidas, porosas y absorbentes de piedra natural y artificial como mármol, pizarra, placas de Solnhofen, piedra arenisca, granito, cuarcita, terrazo u hormigón. Especialmente para superficies como esquinas, bordes o marcos que no han sido o no pueden ser suficientemente pulidos a máquina.
- Modo de empleo:**
1. Limpieza: La superficie debe estar limpia, absolutamente seca y libre de capas de cualquier producto. Se recomiendan los siguientes productos AKEMI® dependiendo del tipo de piedra y suciedad, siguiendo nuestras recomendaciones de cuidado, así como las fichas técnicas: Limpiador de piedra, Eliminación de capas de cemento, Desoxidación, Anti-Musgo y Algas POWER, Disolvente, Limpiador de Aceite y Grasa y Limpieza de Graffiti. Después de cada limpieza enjuagar abundantemente con agua. La piedra debe estar absolutamente seca antes del tratamiento de protección.
 2. Aplicar sin diluir en forma de capa fina y homogénea con un pincel, rodillo o un paño sin pelusas; Evitar los rayos directos del sol o la exposición a la humedad hasta que esté seco.
 3. Dependiendo de la temperatura, dejar secar entre 10 - 60 minutos.
 4. Aplicar dos veces sobre superficies muy absorbentes.
 5. Las herramientas de trabajo se pueden limpiar con AKEMI® Nitro-Diluyente.
 6. Para la limpieza habitual utilizar AKEMI® Conservación o AKEMI® Crystal Clean.
- Consejos especiales:**
- Sólo para uso profesional.
 - Durante la aplicación se recomienda emplear afin® El Guante líquido para la protección de las manos.
 - AKEMI® Super-Gloss no debe utilizarse sobre superficies barnizadas, finamente rectificadas y pulidas, así como en superficies húmedas por detrás.
 - La durabilidad en zonas exteriores es limitada. Recomendamos el uso del AKEMI® Intensificador de color en este caso.
 - AKEMI® Super-Gloss no es adecuado para productos cocidos como el barro, el clínquer o el gres.
 - AKEMI® Super-Gloss no es resistente a los arañazos.
 - Hay que proteger los objetos de la zona de tratamiento que sean sensibles a los disolventes.
 - AKEMI® Diluyente Universal es muy apto para eliminar AKEMI® Super-Gloss.
 - Asegurarse que no queden restos en el envase antes de arrojarlo a la basura.

FT 02.22

Ficha técnica

página 2 de 2

- Reciclaje de acuerdo con las especificaciones de la Decisión 97/129/CE sobre la Directiva de envases 94/62/CE.

Datos técnicos:

Color: amarillento transparente
Densidad: aprox. 1.43 g/cm³

Almacenaje:

Cuando se almacena en un lugar seco y fresco (5-25°C) en el envase original sin abrir, al menos 24 meses después de la producción.

Consejos de seguridad:

Prestar atención a la Ficha Técnica de Seguridad antes de usar este producto.

Atención:

Las indicaciones de arriba contienen el nivel actual de desarrollo y de la tecnología de aplicación de nuestra empresa. Debido a la multitud de diferentes factores de influencia, esta información – así como otras indicaciones técnicas en forma verbal o por escrito – deben sólo considerarse como datos orientativos. El usuario está obligado en cada caso particular a efectuar propias pruebas y exámenes; A esto cuenta especialmente probar el producto en un lugar poco visible o hacer una muestra.

FT 02.22